

# Specifiche

# AVANT 600

STAGE V  
Engine



## Altezza Cabina

Misura	26x12.00-12	27x8.50-15
Gomma	320/60-12*	
Cabina L	2035 mm	2048 mm
Cabina LX	2025 mm	2038 mm
Cabina DLX	2045 mm	2058 mm
Cabina DLX con A/C sul tetto	2181 mm	2194 mm

\*) Con ruote da 23" la macchina è più bassa di 15 mm

## Pneumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR o garden	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR o garden	1130 mm
26 x 12.00 - 12	TR o garden	1290 mm
320/60-12 HD	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Garden	1420 mm

\*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 13 mm

\*\*) Richiede distanziali da 40 mm sui mozzetti delle ruote

Model	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Lunghezza	2580 mm	2580 mm	2580 mm
Larghezza	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Altezza	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Peso	1500 kg	1530 kg	1590 kg
Gommatura standard	26x12.00-12" garden/TR	26x12.00-12" garden/TR	26x12.00-12" garden/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®
Forza di trazione	1200 kp	1400 kp	1400 kp
Velocità di guida max.	12 km/h	11 km/h	11/20 km/h (2 speed)
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	44 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Max. altezza di sollevamento	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Max. portata netta effettiva	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motore tipo	Kubota D 1105 Stage V, 3-cil.	Kubota V1505 Stage V, 4-cil.	Kubota V1505 Stage V, 4-cil.
Potenza motore (ECE R120)	19 kW (26 hp)	19 kW (26 hp)	19 kW (26 hp)
Coppia massima	72 Nm a 2200 rpm	93 Nm a 1700 rpm	93 Nm a 1700 rpm
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Art	M630	M635	M640