

# Specifiche

# AVANT<sup>®</sup> 500



## Altezza Cabina

Misura	26x12.00-12	27x8.50-15
Gomma	320/60-12*	
Cabina L	2035 mm	2048 mm
Cabina LX	2025 mm	2038 mm
Cabina DLX	2045 mm	2058 mm

\*) Con ruote da 23" la macchina è più bassa di 15 mm

## Pneumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR o garden	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR o garden	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR o garden	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Garden	1420 mm

\*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 20-35 mm

\*\*\*) Richiede distanziali da 40 mm sui mozzetti delle ruote

Modello	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Lunghezza	2450 mm	2580 mm	2580 mm
Larghezza	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Altezza	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Peso	1370 kg	1420 kg	1460 kg
Gommatura standard	23x10.50-12" garden/TR	23x10.50-12" garden/TR	23x10.50-12" garden/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®
Forza di trazione	900 kp	950 kp	1050 kp
Velocità di guida max.	12 km/h	12 km/h	19 km/h
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Radiatore olio idraulico	Standard	Standard	Standard
Raggio di sterzata interno/esterno	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. altezza di sollevamento	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Max. portata netta effettiva	800 kg	950 kg	950 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Motore tipo	Kubota D902	Kubota D1105	Kubota D1105
Potenza motore (ECE R120)	16 kW (22 hp)	19 kW (26 hp)	19 kW (26 hp)
Coppia massima	56 Nm a 2600 rpm	72 Nm a 2200 rpm	72 Nm a 2200 rpm
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Art	M523	M528	M530