

# Specifiche

# AVANT 700



## Altezza Cabina

Misura Gomma	26x12.00-12	320-55/15*
Cabina L	2060 mm	2094 mm
Cabina LX (735)	2078 mm	2112 mm
Cabina DLX (735)	2105 mm	2139 mm
Cabina GT	2070 mm	2100 mm

\*) Con 400 / 50-15 la macchina è più alta di 30 mm

## Pneumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina 735/755i	760i
27x8.50-15	TR	1030 mm	1080 mm
26x12.00-12	TR o garden	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	TR	1295 mm	1350 mm
320/55-15	TR o garden	1305 mm	1360 mm
400/50-15	TR o garden	-	1450 mm

Modello	AVANT 735	AVANT 755i	AVANT 760i
Lunghezza	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Larghezza	1290 mm	1290 mm	1450 mm
Altezza	2060 mm	2060 mm	2110 mm
Peso	1800 kg	1970 kg	2100 kg
Gommatura standard	320/60-12HD TR	320/60-12HD TR	400/50-15 TR
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive*	Idrostatico Avant Optidrive*	Idrostatico Avant Optidrive*
Forza di trazione	1200 kp	1330 kp	1880 kp
Velocità di guida max.	11 km/h	17 km/h	026 km/h
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	50 l/min 200 bar	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. altezza di sollevamento	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Max. portata netta effettiva	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motore tipo	Kubota V1505 Stage V, 4-cyl.	Kohler KDI 1903 TCR Stage V	Kohler KDI 1903 TCR Stage V
Potenza motore (ECE R120)	19 kW (26 hp)	42 kW (57 hp)	42 kW (57 hp)
Coppia massima	93 Nm a 1700 rpm	220 Nm a 1500 rpm	220 Nm a 1500 rpm
Carburante	diesel	diesel	diesel
Art	M735	M755	M760